



Live Sound
TRADE

ЗВУК > АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ > МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

LERASONIC AP150N-SW акустическая система


Акустическая система серии ARENA PRO с неодимовым низкочастотным драйвером и компрессионным высокочастотным драйвером с поворотным рупором 90°x 60°. Геометрия корпуса позволяет объединять отдельные системы в кластер. Система имеет встроенный отключаемый кроссовер, и может работать в широкополосном и двухполосном режимах. Корпус выполнен из калиброванной финской берёзовой фанеры, имеет встроенные резьбовые точки крепления для различных вариантов подвеса, транспортировочные ручки на боковых стенках. Степень защиты: IP65. Опция: рама для подвеса.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Туровые системы
- Озвучивание храмов
- Театры и концертные залы
- Стадионы и спортивные арены
- AV системы большого формата
- Клубы и рестораны

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: двухполосная акустическая система
- Режимы: широкополосный/двухполосный (переключаемые)
- НЧ: 1x15"/3" катушка/ферритовый магнит
- ВЧ: 1x4" диафрагма, 4" выход/неодимовый магнит
- Дисперсия ГxВ (-6 дБ): 80°x 60° поворотный волновод
- Частотный диапазон (-3 дБ): 40 Гц – 18000 Гц
- Максимальный SPL 1м: НЧ:135 дБ / ВЧ:141 дБ
- Продолжительный SPL: НЧ:130 дБ / ВЧ:138 дБ
- Чувствительность (1Вт/1м): НЧ:99 дБ / ВЧ:112 дБ
- Номинальная мощность: НЧ:700 Вт / ВЧ:140 Вт
- Продолжительная мощность: НЧ:1400 Вт / ВЧ:280 Вт
- Импеданс: НЧ:8 Ом / ВЧ:8 Ом
- Разъёмы: 2xNeutrik™ NL4
- Покрытие: Gig Armor™/краска
- Степень защиты: IP65
- Цвет: чёрный/белый/заказ
- Подвес: резьбовые точки крепления
- Ручки: 2 шт. на боковых стенках



- Материал: 15 мм балтийская фанера
- Габариты, ШxВxГ, мм: 410x760x500
- Вес: 36 кг

Телефон:
(495) 921-45-52

Коммерческий отдел:

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Нагатино-Садовники, ш. Варшавское,
д. 35, стр. 1