



Live Sound  
TRADE

СВЕТ > СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## Proel SG HALFPAR12 светодиодный прожектор

Proel SG HALFPAR12 светодиодный прожектор.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: 240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 125 Вт
- LED: 12X10W RGBWA / FC
- Lux @ 2м: 2980 LUX
- Ширина: 25°
- Управление программным обеспечением: ЖК-дисплей, ИК-пульт дистанционного управления (по желанию)
- Управление: встроенные программы, автоматический режим, режим DMX, режим Master / Slave, режим звуковой активации и статические цвета
- Каналы DMX: 5,7,9 каналы
- Шасси: из литого алюминия
- Крепление: двойной кронштейн для подвешивания и расположения на земле
- Мощность входа: VDE разъём вход/выход
- Выходная мощность: макс. 10 шт @ 240 В
- Вес: 4 кг
- Размеры: 310x119x327 мм
- DMX соединение: XLR 3 контактный
- Охлаждение: конвекция (без вентилятора)
- Защита: IP20



Телефон:  
(495) 921-45-52

Коммерческий отдел:

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Нагатинно-Садовники, ш. Варшавское, д. 35, стр. 1